

「天護風雷」適合車両/適合条件

いすゞ自動車(株)	日野自動車(株)	三菱ふそうトラック・バス(株)	UDトラックス(株)
<p>■適合車両/適合条件</p> <p>・新ISO方式ホイールナット(M22)の車両 除外車両:バス、トレーラー</p> <p>・ハブボルト先端出代 ハブナットから5mm以上22mm未満であれば適合します。 5mm未満でも取り付く可能性がありますが、 ホイールナット緩み警報がでる前に送信機が脱落するおそれ があるため取り付けないでください。</p>	<p>■適合車両/適合条件</p> <p>・新ISO方式ホイールナット(M22)の車両 ・19.5インチアルミホイール仕様はボルト出代が足りないため、 ボルト交換が必要となります。</p> <p>・ハブボルト先端出代 ハブナットから5mm以上22mm未満であれば適合します。 5mm未満でも取り付く可能性がありますが、 ホイールナット緩み警報がでる前に送信機が脱落するおそれ があるため取り付けないでください。</p>	<p>■適合車両/適合条件</p> <p>・新ISO方式ホイールナット(M22)の大型トラック、中型トラック ・装着する為には、ハブボルト交換が必須です。 「ハブボルトキット」をご準備ください。 詳しくは販売店にご確認ください。</p> <p>・ハブボルト先端出代 交換後のハブボルト先端出代はホイールナットから 8mm以上22mm未満であれば適合します。 8mm未満でも取り付く可能性がありますが、 ホイールナット緩み警報がでる前に送信機が脱落するおそれ があるため取り付けないでください。</p>	<p>■適合車両/適合条件</p> <p>・新ISO方式ホイールナット(M22)の車両 除外車両:トレーラー</p> <p>・ハブボルト先端出代 ハブナットから6.5mm以上を目安とし、22mm未満であれば 適合します。 天護風雷Webサイトの動画「本品取付前の確認作業」に従い、 反時計方向に2回転回しても抜けないことをご確認ください。 2回転回して抜けない場合は6.5mm以下でも取付可能です。</p>
<p>車両によってはハブボルト先端の不完全ねじ部が 大きい場合があるため、「天護風雷」Webサイトの動画 「本品取付前の確認作業」に従い必ずご確認ください。 この条件を満たさない場合、ゆるみ検知の警報が鳴る前に 送信機が脱落するおそれがあります。</p>	<p>同左</p>	<p>同左</p>	<p>同左</p>